

WOLF

PRO POSUVNÉ BRÁNY DO 600 KG

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN





PRO REZIDENČNÍ POUŽITÍ


řídící jednotka s vestavěným přijímačem a virtuálním enkodérem
integrováný systém ESA
personalizovaný odblokovací klíč
magnetické koncové spínače

až 600 kg



24 Vdc | intenzivní použití


- Nevratný převodový motor na 24 Vdc pro intenzivní použití s vestavěnou řídící jednotkou vybavenou spínacím napájecím zdrojem 115/230 Vac, který umožňuje sníženou spotřebu a dlouhou životnost pohonu
- **Spotřeba v pohotovostním režimu v souladu s evropským nařízením (EU) 2023/826**
- Řídící jednotka je vybavená displejem a umístěná v horní části motoru, usnadňuje zapojování kabelů
- Přítomnost virtuálního enkodéru umožňuje optimálně řídit zpomalení, sledovat jeho průběh (STC System) a řídit sílu pohonu v závislosti na poloze brány, čímž je zajištěna maximální bezpečnost.
- Systém proti přivření s amperometrickou detekcí



Robustní a kompaktní (25x16 cm) s výškou pastorku pouze 82 mm je vhodný pro jakékoli instalační prostředí, a to i jako náhrada za stávajících zařízení



Všechny modely jsou standardně vybaveny magnetickými koncovými spínači



Funkčnost je zaručena i při výpadku elektrické energie díky bateriím (nejsou součástí setu), které lze dokonale integrovat do motoru (2 x 1,2 Ah).



Připraveno pro připojení příslušenství X.BE (KNX), Q.BE (MQTT) a rozhraní PRO.UP.

TECHNICKÉ ÚDAJE	WOLF424	WOLF624
Použití	rezidenční	rezidenční
Napájení	115 / 230 Vac (50-60Hz)	115 / 230 Vac (50-60Hz)
Napájení motoru	24 Vdc	24 Vdc
Maximální příkon	3,2 / 1,7 A	3,2 / 1,7 A
Maximální tah	428 N	715 N
Rychlost otevírání	5,5 ÷ 11,5 m/min	5,5 ÷ 11,5 m/min
Pracovní cyklus	intenzivní použití	intenzivní použití
Stupeň ochrany	IP44	IP44
Provozní teplota	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Max. hmotnost brány	450 kg	600 kg
Ozubené kolo pro ozubenou tyč	M4 Z14	M4 Z14

